

Karta Produktu Eurovent[®] PM-8 N

Eurosystem Polska Sp. z o.o.
ul. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska
NIP PL 9372516153
REGON 240529246

e-mail: info@eurovent.pl
www.eurovent.pl

ZAŁĄCZNIK 1 dane techniczne

CE

Eurovent[®] PM-8 N

Eurosystem Polska Sp. z o.o.
ul. Wiejska 13 46-055 Przywory, Poland, NIP PL 9372516153

10

EN 13967

Eurovent PM-8 N TYP V 400g/m²
Folia izolacyjna wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości
Szer x dł [m]: 0.5 x 20; 1 x 20; 1.5 x 20; 2 x 20; 2.5 x 20; 3 x 20; 3.5 x 20

Klasa palności	EN 13501-1	Klasa F
Odporność na naciski powierzchniowe		> 120kN/m ²
Wysokość wytłoczeń		8mm
Klasa wodoszczelności	EN 1928	W1
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-2	MD > 300 N/50mm CMD > 300 N/50mm
Wydłużenie	EN 12311-2	MD > 25 % CMD > 25 %
Wytrzymałość na statyczne obciążenia	EN 12730	Brak perforacji przy 200N/24h
Wytrzymałość starzeniowa	EN 1296 EN 13984	wodoszczelny spełnia wymagania
Wytrzymałość na związki chemiczne	EN 1847	wodoszczelny
Wytrzymałość na uderzenia	EN 12691	> 350mm
Wytrzymałość na rozdarcia	EN 12310-1	MD > 300N CMD > 300N

Przywory, 1.02.2010



Marcin Świerta